



ENDURO

Mineralny Olej do silników motocyklowych.

Publikacja: marzec 2014

Kod produktu	Pojemność
END005	5 Litrów



Opis Produktu

Penrite Enduro jest mineralnym olejem silnikowym klasy Premium, charakteryzuje się lepkością SAE 25w70.

Zastosowanie

Rekomendowany w silnikach, w których producent zaleca stosowanie oleju o lepkości SAE 40. Idealny dla silników Evolution stosowanych w motocyklach Harley Davidson oraz do silników o dużej pojemności (>600cc) stosowanych w motocyklach europejskich. W szczególności zalecany w motocyklach o dużym przebiegu oraz biorących udział w zawodach.

Przewagi produktu

- Utrzymuje ciśnienie, redukuje samo-konsumpcję
- Zapewnia ochronę dla zaworów oraz wszystkich części silnika, dzięki zwiększonej zawartości cynku.
- Zapewnia utrzymanie silnika w czystości
- Pakiet modyfikatorów tarcia wspiera efektywność pracy silnika

Specyfikacja branżowa

API SG JASO MA

Dane charakterystyczne



Gęstość przy 15°C kg/L	0.890
Lepkość:	
przy 40°C	269
przy 100°C	28.1
Index lepkości	138
lepkość Cold Cranking w -10°C (cPa)	6379
Zawartość popiołu siarczanowego %	0.98
zawartość cynku %	0.176
zawartość fosforu %	0,160
zawartość molibdenu %	0,0084
Zasadowość	7.4

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY P

Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525

Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)

Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)

International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977

New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 05036 748

United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234

Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926

