



HERITAGE LTM AND MTH

Olej silnikowy najwyższej jakości

Publikacja: sierpień 2013

Kod produktu	Pojemność
HERMTH005	5 Litrów
HERLTM005	5 Litrów



Opis Produktu

Heritage LTM & MTH jest najwyższej jakości olejem mineralnym jednosezonowym (monograde), wyprodukowanym z olejów mineralnych najwyższej jakości i zawierającym dodatki zapobiegające zużyciu i rdzewieniu, oraz „lepki” dodatek. Olej ten jest przeznaczony w szczególności do samochodów wybudowanych przed 1920r.

Zastosowanie

Heritage LTM & MTH jest przeznaczony do stosowania w wielu pojazdach wyposażonych w dość proste układy olejowe takie jak układ smarowania kropłowego, knotowego oraz pompy ręczne. Wymagają one oleju silnikowego, który swobodnie przepływa, gdy jest zimny, jednak gdy jest gorący, zapewnia wymaganą ochronę.

Olej **Heritage LTM & MTH** powinien być wymieniany nie rzadziej niż co 800km lub raz w roku, zależnie co wystąpi wcześniej.

Heritage Light to Medium

Heritage LTM jest olejem klasy SAE 30 o gęstości od małej do średniej, przeznaczonym do samochodów zabytkowych z małym silnikiem, samochodów z epoki Edwarda lub 1-, 2- lub 4-cylindrowych oraz do motocykli o pojemności silnika do 500cm³ wybudowanych przed 1920r.

Heritage LTM jest zalecany również silników stacjonarnych starszego typu o mniejszej pojemności (mniej niż 6hp) oraz do starszych maszyn rolniczych zasilanych benzyną, naftą (parafiną) lub olejem napędowym.

Heritage Medium to Heavy

Heritage MTH to olej klasy SAE 50 o gęstości od średniej do dużej, przeznaczony do samochodów zabytkowych średnich lub dużych, z epoki Edwarda lub 4-, 6- lub 8-cylindrowych oraz do motocykli o pojemności silnika 500cm³ lub więcej, wybudowanych przed 1920r.

Heritage MTH jest przeznaczony do stosowania pojazdów z silnikami o dużej pojemności, wyposażonych w układ smarowania pod ciśnieniem z miską lub starszego rodzaju który wymaga oleju o większej lepkości niż Heritage LTM. Zalecany również starszych silników stacjonarnych o większej pojemności (ponad 6hp), które mogą pracować ciągle bez obciążenia lub w których olej o mniejszej lepkości nie zapewniałby wymaganej ochrony w wysokiej temperaturze otoczenia. Może być również stosowany w maszynach rolniczych starszego typu zasilanych benzyną, naftą (parafiną) lub olejem napędowym.

Przewagi produktu

- Zawiera nowoczesne dodatki zapewniające ochronę przed korozją (gdy pojazd nie jest używany),
- Większa odporność na działanie wody (wynika to z prostej budowy pompy wodnej, z której woda wycieka do miski olejowej)
- Lepkie dodatki zapewniają większą ochronę podczas przechowywania

Dane charakterystyczne

Produkt	Light-Medium	Medium-Heavy
Klasa SAE	30	50
Gęstość w 15°C, kg/L	0.891	0.897
Lepkość kinematyczna, cSt		
w 40° C	100	220
w 100 °C	11,3	19,7
Cynk, w %	0,115	0,115



PENRITE OIL COMPANY P

Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525

Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)

Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)

International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977

New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 05036 748

United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234

Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926

